

## 2240 Smart Track XS

INDOOR

Cod: 22408BN2L


Proiettore a binario orientabile / *Spotlight*

Orientabile / *Directable*: 355°

Inclinabile / *Inclinable*: 180°



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto  
*The picture is for illustrative purposes only*



### Caratteristiche di Costruzione / *Construction Specifications*

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Corpo / <i>Body</i>            | Corpo in pressofusione di alluminio<br><i>Die-cast aluminium body</i>      |
| Ottica / <i>Optic</i>          | Diffusore con lente in policarbonato<br><i>Polycarbonate lens diffuser</i> |
| Colore / <i>Color</i>          | Nero / <i>Black</i>                                                        |
| Verniciatura / <i>Painting</i> | A polvere epossidica stabilizzata UV                                       |
| Peso / <i>Weight</i>           | 0.6kg                                                                      |

### Caratteristiche Lampada / *Lamp specifications*

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Generazione / <i>Generation</i>                         | D1      |
| LES                                                     | SAM 15  |
| MacAdam                                                 | 3       |
| Temp. di colore / <i>Color temp.</i>                    | 4000    |
| IRC / <i>CRI</i>                                        | >90     |
| Flusso luminoso nominale / <i>Nominal luminous flux</i> | 1610lm  |
| Fascio / <i>Beam Angle</i>                              | 40°     |
| DEC Flusso / <i>DEC Flux</i>                            | L70B20  |
| Durata / <i>Duration</i>                                | 50.000h |
| UGR                                                     | <19     |

### Caratteristiche di Cablaggio / *Wiring Specifications*

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Driver / <i>Power Supply</i>                                      | Driver dali |
| Corrente in uscita / <i>Output Current</i>                        | 350mA       |
| Potenza / <i>Power</i>                                            | 12W         |
| Tensione in entrata alimentatore / <i>Driver input voltage</i>    | 220-240V    |
| Frequenza in entrata alimentatore / <i>Driver input frequency</i> | 50-60Hz     |



Ta  
25°C

RG1

IP20

## 2240 Smart Track XS

INDOOR

Cod: 22408BN2L

Proiettore a binario orientabile / *Spotlight*

*Orientabile / Directable:* 355°

*Inclinabile / Inclinaable:* 180°

