

2240 Smart Track XS

INDOOR

Cod: 22408CG1L


Proiettore a binario orientabile / *Spotlight*

Orientabile / *Directable*: 355°

Inclinabile / *Inclinable*: 180°



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only



Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / <i>Body</i>	Corpo in pressofusione di alluminio <i>Die-cast aluminium body</i>
Ottica / <i>Optic</i>	Diffusore con lente in policarbonato <i>Polycarbonate lens diffuser</i>
Colore / <i>Color</i>	Bianco / <i>White</i>
Verniciatura / <i>Painting</i>	A polvere epossidica stabilizzata UV
Peso / <i>Weight</i>	0.6kg

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

Generazione / <i>Generation</i>	D1
LES	SAM 15
MacAdam	3
Temp. di colore / <i>Color temp.</i>	4000
IRC / <i>CRI</i>	>90
Flusso luminoso nominale / <i>Nominal luminous flux</i>	2235lm
Fascio / <i>Beam Angle</i>	25°
DEC Flusso / <i>DEC Flux</i>	L70B20
Durata / <i>Duration</i>	50.000h
UGR	<19

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / <i>Power Supply</i>	Driver dali
Corrente in uscita / <i>Output Current</i>	500mA
Potenza / <i>Power</i>	17W
Tensione in entrata alimentatore / <i>Driver input voltage</i>	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / <i>Driver input frequency</i>	50-60Hz



Ta
25°C

RG1

IP20

2240 Smart Track XS

INDOOR

Cod: 22408CG1L

Proiettore a binario orientabile / *Spotlight*

Orientabile / Directable: 355°

Inclinabile / Inclinaable: 180°

