

2341 C/TRACK M

INDOOR

Cod: 23417QT2


Proiettore a binario orientabile / *Spotlight*

Orientabile / *Directable*: 355°

Inclinabile / *Inclinable*: 180°



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only



Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / <i>Body</i>	Corpo in pressofusione di alluminio <i>Die-cast aluminium body</i>
Ottica / <i>Optic</i>	Riflettore in policarbonato metallizzato <i>metallized polycarbonate reflector</i>
Adattatore / <i>Adapter</i>	Adattatore universale 3 fasi <i>3-circuit universal adapter</i>
Colore / <i>Color</i>	Nero / <i>Black</i>
Verniciatura / <i>Painting</i>	A polvere epossidica stabilizzata UV

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

MacAdam	3
Temp. di colore / <i>Color temp.</i>	3000
IRC / <i>CRI</i>	>90
Flusso luminoso nominale / <i>Nominal luminous flux</i>	2700lm
Fascio / <i>Beam Angle</i>	60°
DEC Flusso / <i>DEC Flux</i>	L70B20
Durata / <i>Duration</i>	50.000h

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / <i>Power Supply</i>	Driver standard
Corrente in uscita / <i>Output Current</i>	600mA
Potenza / <i>Power</i>	24W
Tensione in entrata alimentatore / <i>Driver input voltage</i>	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / <i>Driver input frequency</i>	50-60Hz



2341 C/TRACK M

INDOOR

Cod: 23417QT2

Proiettore a binario orientabile / *Spotlight*

Orientabile / Directable: 355°

Inclinabile / Inclinaable: 180°



2341 C/TRACK M
23417QT2



Questo apparecchio è
munito di lampade a
Led intergrate



A++
A+
A
B
C
D
E

} L
E
D

} 

Il dispositivo è venduto con una
lampadina di classe energetica:

A+

874/2012

