

2542 F-Track L


INDOOR

Cod: 25427EX2L

Proiettore a binario / *Spotlight*
Orientabile / *Directable*: 355°
Inclinabile / *Inclinable*: +/-90°



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only



Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / <i>Body</i>	Corpo in pressofusione di alluminio <i>Die-cast aluminium body</i>
Ottica / <i>Optic</i>	Lente in policarbonato con fascio regolabile <i>polycarbonate lens with variable beam</i>
Adattatore / <i>Adapter</i>	Adattatore universale 3 fasi <i>3-circuit universal adapter</i>
Colore / <i>Color</i>	Nero / <i>Black</i>
Verniciatura / <i>Painting</i>	A polvere epossidica stabilizzata UV <i>Powder coated UV stabilized</i>
Peso / <i>Weight</i>	0.81kg

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

MacAdam	3
Temp. di colore / <i>Color temp.</i>	3000
IRC / <i>CRI</i>	>90
Flusso luminoso nominale / <i>Nominal luminous flux</i>	4000lm
Fascio / <i>Beam Angle</i>	variabile 20-30-40-50°
DEC Flusso / <i>DEC Flux</i>	L70B20
Durata / <i>Duration</i>	30.000h
UGR	<19

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / <i>Power Supply</i>	Driver dali
Corrente in uscita / <i>Output Current</i>	900mA
Potenza / <i>Power</i>	34,4W
Tensione in entrata alimentatore / <i>Driver input voltage</i>	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / <i>Driver input frequency</i>	50-60Hz



2542 F-Track L

INDOOR

Cod: 25427EX2L

Proiettore a binario / *Spotlight*
Orientabile / *Directable*: 355°
Inclinabile / *Inclinable*: +/-90°

2542 F-Track L
25427EX2L