

4532 Orion

INDOOR

Cod: 4532TCF2L


Installazione a soffitto/parete

Orientabile / Directable: 345°

Inclinabile / Inclinaable: 60°



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only



Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / Body	Corpo e staffe in acciaio verniciato Body and brackets in painted steel
Ottica / Optic	Ghiera in alluminio pressofuso Ring nut in die-cast aluminium
Colore / Color	Nero / Black
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

Modulo Led / Led Module	F112
Generazione / Generation	G6
LES	LES 19
MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	4000
IRC / CRI	>90
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	4980lm
Fascio / Beam Angle	24°

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver dali
Corrente in uscita / Output Current	500mA
Potenza / Power	2X17W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



4532 Orion

INDOOR

Cod: 4532TCF2L

Installazione a soffitto/parete

Orientabile / Directable: 345°

Inclinabile / Inclinaable: 60°

