



F112 Led Module

INDOOR

Cod: F112SCM2L



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only



Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / Body	Corpo in pressofusione di alluminio Die-cast aluminium body
Ottica / Optic	Diffusore con lente in policarbonato Polycarbonate lens diffuser
Colore / Color	Nero / Black
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV
Peso / Weight	1kg

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

Modulo Led / Led Module	F112
Generazione / Generation	G6
LES	LES 19
MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	3000
IRC / CRI	>90
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	2325lm
Fascio / Beam Angle	38°

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver dali
Corrente in uscita / Output Current	500mA
Potenza / Power	17W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



Ta
25°C

RG1

IP20

F112 Led Module

INDOOR

Cod: F112SCM2L

Accessori / Accessories

ilmas

F112 Led Module • 9000B91

ilmas

F112 Led Module • 9000B93

F112 Led Module

INDOOR

Cod: F112SCM2L

