

Codice articolo

# APX 11



Cassetta di distribuzione Atex, serie AP,  
dimensioni esterne 115x140x61 mm /  
dimensioni interne 103x128x46 mm

#### Descrizione prodotto

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b> | Cassetta di distribuzione Atex                                         |
| <b>Serie</b>         | AP                                                                     |
| <b>Grandezza</b>     | Dimensioni esterne 115x140x61 mm /<br>dimensioni interne 103x128x46 mm |

#### Dati tecnici

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Grado di protezione IP</b> | IP66 / IP67 |
|-------------------------------|-------------|

#### Ulteriori dettagli tecnici

|             |          |
|-------------|----------|
| <b>Peso</b> | 433,00 g |
|-------------|----------|

#### Proprietà dei materiali

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale principale</b> | Lega di alluminio                                                                       |
| <b>Altri materiali</b>      | Guarnizione: EPDM<br>Viti: acciaio zincato                                              |
| <b>Colore</b>               | Grigio RAL 7040                                                                         |
| <b>Conformità RoHS</b>      | Conforme con esenzioni<br>6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso<br>di piombo |
| <b>China RoHS - EFUP</b>    | 50                                                                                      |
| <b>Sostanze REACH SVHC</b>  | Si<br>Piombo                                                                            |
| <b>Codice SCIP</b>          | A4d990c2-7936-4d11-a722-eb8d5d39ca82                                                    |

#### Informazioni commerciali

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b> | 8015747093064 |
|---------------------|---------------|

#### Caratteristiche imballaggio

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Lunghezza imballo</b>         | 570,00 mm             |
| <b>Altezza imballo</b>           | 250,00 mm             |
| <b>Profondità imballo</b>        | 350,00 mm             |
| <b>Peso imballo</b>              | 25,95 kg              |
| <b>Volume imballo</b>            | 49,88 dm <sup>3</sup> |
| <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone       |
| <b>Quantità imballo</b>          | 40 pz                 |
| <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747279833         |
| <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,65 kg               |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile       |
| <b>Quantità sottoimballo</b>     | 1 pz                  |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747283267         |

# Codice articolo

# APX 11



## Note

APX 9/11/12/14/19/20/21

- Classificazione: Componenti gruppo II Categoria 3 GD
- Marcatura identificativa dei modi di protezione:  
Ex II 3 GD  
Ex nA IIC T6 Gc U  
Ex tc IIIC -20 °C < Ta < 85 °C Dc IP66/IP67 U
- Grado di protezione secondo EN 60529: IP66/IP67
- Temperatura max superficiale ammissibile (polveri): 85 °C
- Classe di temperatura (apparecchiature gruppo II, gas): T6
- Proprietà elettriche: Continuità elettrica garantita
- cassette e coperchi pressofusi in lega di alluminio
- viti del coperchio in acciaio inox
- guarnizioni antinvecchiamento già applicate
- grado di protezione IP66/IP67 (secondo EN 60529)
- intervallo di temperatura: -20 °C ÷ +85 °C
- verniciatura a forno con polvere epossipoliestere grigio RAL 7040
- fornita completa di N° 2 inserti in ottone, N° 2 viti, N° 2 capocorda e N° 2 rondelle per conduttori di terra da 6 mm<sup>2</sup>
- fornita completa di vite autoformante M4 in acciaio inox, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm<sup>2</sup> per messa a terra esterna
- il coperchio va messo sempre a terra
- anelli per impermeabilità viti coperchio, a corredo

Le cassette contenitrici APX sono vendute vuote. Ai sensi della Direttiva ATEX, come materiale elettrico esse sono quindi classificate quali -componenti Ex.

Esse possono essere utilizzate solo in combinazione con altro equipaggiamento elettrico.

Insieme necessitano di un'ulteriore certificazione ATEX a cura dell'utilizzatore finale, da aggiungere a quella rilasciata da I.L.M.E. SpA

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).