

Codice articolo

APX 12



Cassetta di distribuzione Atex, serie AP,
dimensioni esterne 141x166x64 mm /
dimensioni interne 128x153x49 mm

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Cassetta di distribuzione Atex	Materiale principale	Lega di alluminio
Serie	AP	Altri materiali	Guarnizione: EPDM Viti: acciaio zincato
Grandezza	Dimensioni esterne 141x166x64 mm / dimensioni interne 128x153x49 mm	Colore	Grigio RAL 7040
Dati tecnici		Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Conformità RoHS	
Ulteriori dettagli tecnici		China RoHS - EFUP	50
Peso	548,00 g	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
		Codice SCIP	A4d990c2-7936-4d11-a722-eb8d5d39ca82
Informazioni commerciali			
		Codice EAN13	8015747093095
Caratteristiche imballaggio			
		Lunghezza imballo	420,00 mm
		Altezza imballo	350,00 mm
		Profondità imballo	395,00 mm
		Peso imballo	17,85 kg
		Volume imballo	58,07 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	30 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747279840
		Peso sottoimballo	0,60 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747283298

Codice articolo

APX 12



Note

APX 9/11/12/14/19/20/21

- Classificazione: Componenti gruppo II Categoria 3 GD
- Marcatura identificativa dei modi di protezione:
Ex II 3 GD
Ex nA IIC T6 Gc U
Ex tc IIIC -20 °C < Ta < 85 °C Dc IP66/IP67 U
- Grado di protezione secondo EN 60529: IP66/IP67
- Temperatura max superficiale ammissibile (polveri): 85 °C
- Classe di temperatura (apparecchiature gruppo II, gas): T6
- Proprietà elettriche: Continuità elettrica garantita
- cassette e coperchi pressofusi in lega di alluminio
- viti del coperchio in acciaio inox
- guarnizioni antinvecchiamento già applicate
- grado di protezione IP66/IP67 (secondo EN 60529)
- intervallo di temperatura: -20 °C ÷ +85 °C
- verniciatura a forno con polvere epossipoliestere grigio RAL 7040
- fornita completa di N° 2 inserti in ottone, N° 2 viti, N° 2 capocorda e N° 2 rondelle per conduttori di terra da 6 mm²
- fornita completa di vite autoformante M4 in acciaio inox, capicorda e rondella per conduttori di terra da 6 mm² per messa a terra esterna
- il coperchio va messo sempre a terra
- anelli per impermeabilità viti coperchio, a corredo

Le cassette contenitrici APX sono vendute vuote. Ai sensi della Direttiva ATEX, come materiale elettrico esse sono quindi classificate quali -componenti Ex.

Esse possono essere utilizzate solo in combinazione con altro equipaggiamento elettrico.

Insieme necessitano di un'ulteriore certificazione ATEX a cura dell'utilizzatore finale, da aggiungere a quella rilasciata da I.L.M.E. SpA

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.