

Codice articolo

# AS C16T



Semi-pressacavo, Pg16, per diametro  
7,5-10-12,5-15 mm, con guarnizione  
sfogliabile

| Descrizione prodotto                           |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                           | Semi-pressacavo                                               |
| <b>Ingresso cavo</b>                           | Pg16                                                          |
| <b>Specifica</b>                               | Per diametro 7,5-10-12,5-15 mm<br>Con guarnizione sfogliabile |
| Dati tecnici                                   |                                                               |
| <b>Grado di protezione IP</b>                  | IP65                                                          |
| Ulteriori dettagli tecnici                     |                                                               |
| <b>Peso</b>                                    | 14,00 g                                                       |
| <b>Temperature di esercizio<br/>(min, max)</b> | -25°C ... +100°C                                              |

| Informazioni commerciali         |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b>              | 8015747131971 |
| Caratteristiche imballaggio      |               |
| <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,14 kg       |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Sacchetto     |
| <b>Quantità sottoimballo</b>     | 10 pz         |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747135801 |

Codice articolo

# AS C16T



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---