

Codice articolo

# CAP 10 LS2



Custodia da parete, serie C-TYPE, con 1 leva, ingresso cavo Pg21 x 2, grandezza "57.27", alta, con sportello metallico

## Descrizione prodotto

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b> | Custodia da parete            |
| <b>Serie</b>         | C-TYPE                        |
| <b>Tipo chiusura</b> | Con 1 leva                    |
| <b>Grandezza</b>     | Grandezza "57.27"             |
| <b>Ingresso cavo</b> | Con ingresso cavo Pg21 x 2    |
| <b>Specifica</b>     | Alta, con sportello metallico |

## Dati tecnici

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Grado di protezione IP</b> | IP65 |
|-------------------------------|------|

## Ulteriori dettagli tecnici

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Peso</b>                                | 420,00 g       |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -40°C...+125°C |

## Proprietà dei materiali

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Altri materiali</b>     | Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA)<br>Guarnizione: NBR |
| <b>Colore</b>              | Grigio RAL 7040                                         |
| <b>Conformità RoHs</b>     | Conforme                                                |
| <b>China RoHs - EFUP</b>   | E                                                       |
| <b>Sostanze REACH SVHC</b> | No                                                      |

## Approvazioni / Normative

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>Certificazioni</b> | DNV, BV |
| <b>UL</b>             | ECBT2   |
| <b>cUL</b>            | ECBT8   |

## Informazioni commerciali

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Codice EAN13</b> | 8015747007740 |
|---------------------|---------------|

## Caratteristiche imballaggio

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Lunghezza imballo</b>         | 475,00 mm             |
| <b>Altezza imballo</b>           | 200,00 mm             |
| <b>Profondità imballo</b>        | 150,00 mm             |
| <b>Peso imballo</b>              | 4,27 kg               |
| <b>Volume imballo</b>            | 14,25 dm <sup>3</sup> |
| <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone       |
| <b>Quantità imballo</b>          | 10 pz                 |
| <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747236379         |
| <b>Peso sottoimballo</b>         | 2,14 kg               |
| <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile       |
| <b>Quantità sottoimballo</b>     | 5 pz                  |
| <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747236386         |


Codice articolo

# CAP 10 LS2




Disegni da catalogo

**CHP L - CAP L MHP L - MAP L**



**CHP LS - CAP LS MHP LS - MAP LS**



## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.