

Codice articolo

CC 0.5 AN



Contatto a crimpare maschio, serie CC, 16 A, tornito argentato, sezione conduttore 0,5 mm², AWG 20, apertura anticipata


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Lega di rame
Serie	CC		Conforme con esenzioni
Genere	Maschio	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Specifica	Apertura anticipata	China RoHs - EFUP	50
Dati tecnici		Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Corrente	16 A	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Sezione conduttore	0,50 mm ²	Approvazioni / Normative	
Sezione AWG	20	Certificazioni	CSA, EAC
Tipo contatto	Torniti argentati	UL	ECBT2
Ulteriori dettagli tecnici		Informazioni commerciali	
Peso	1,20 g	Codice EAN13	8015747011174
Lunghezza di spelatura conduttori	7,5 mm	Classificazione ecl@ss	27440204
		Classificazione ETIM	EC000796
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza sottoimballo	50,00 mm		
Altezza sottoimballo	44,00 mm		
Profondità sottoimballo	50,00 mm		
Peso sottoimballo	0,06 kg		
Volume sottoimballo	0,11 dm ³		
Descrizione sottoimballo	Scatola plastica		
Quantità sottoimballo	50 pz		
Codice EAN13 sottoimballo	8015747011181		

Codice articolo

CC 0.5 AN



Disegni da catalogo



CCF, CCM and CC..AN contacts

conductor section mm ²	conductor slot ø A (mm)	conductors stripping length (mm)
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3	2,55	7,5
4	2,85	7,5

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
