

Codice articolo

CHO 32 X



Custodia mobile, serie C-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo orizzontale Pg36, grandezza "77.62", senza guarnizione

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Altri materiali	Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA)
Serie	C-TYPE	Colore	Grigio RAL 7040
Tipo chiusura	Con 2 leve		Conforme con esenzioni
Grandezza	Grandezza 77.62	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Ingresso cavo	Ingresso cavo orizzontale con adattatore Pg36	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Senza guarnizione	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69	Approvazioni / Normative	
Ulteriori dettagli tecnici		Certificazioni	DNV, BV
Peso	525,00 g	UL	ECBT2
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	cUL	ECBT8
		Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747020268
		Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	280,00 mm
		Altezza imballo	140,00 mm
		Profondità imballo	310,00 mm
		Peso imballo	4,49 kg
		Volume imballo	12,15 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	8 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747020275
		Peso sottoimballo	0,56 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747020282


Codice articolo

CHO 32 X



Disegni da catalogo

CHO X - CHV X MHO/MFO/MFV X - MHV X



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.