

Codice articolo


CHV 32 X



Custodia mobile, serie C-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo verticale Pg36, grandezza "77.62", senza guarnizione

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Altri materiali	Leva: Acciaio inox, Poliammide (PA)
Serie	C-TYPE	Colore	Grigio RAL 7040
Tipo chiusura	Con 2 leve		Conforme con esenzioni
Grandezza	Grandezza 77.62	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale con adattatore Pg36	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Senza guarnizione	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69	Approvazioni / Normative	
Ulteriori dettagli tecnici		Certificazioni	DNV, BV
Peso	510,00 g	UL	ECBT2
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	cUL	ECBT8
		Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747025058
		Caratteristiche imballaggio	
		Peso imballo	4,37 kg
		Volume imballo	14,20 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	8 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747025065
		Peso sottoimballo	0,55 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747025072

CHV 32 X



Technical drawing of the 1000W power supply unit, showing front and side views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Overall width: 153
- Width of the main body: 93,5
- Height of the main body: 94
- Height of the top section: 114

Side View Dimensions:

- Width of the main body: 82,5
- Width of the base: 98,5

Labels:

- CE mark and IP65 rating on the front panel.
- Pg/M label on the side panel.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.