

Codice articolo

CIFJD 0.5



Contatto a crimpare femmina, serie CI, 5 A, dorato, sezione conduttore 0,33 - 0,52 mm², AWG 22 - 20, doratura base


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Lega di rame
Serie	CI		Conforme con esenzioni
Genere	Femmina	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Specifica	Doratura base	China RoHs - EFUP	50
Dati tecnici		Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Corrente	5 A	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Sezione conduttore	0,33 mm ² - 0,52 mm ²	Approvazioni / Normative	
Sezione AWG	22 - 20	Certificazioni	CSA, EAC
Tipo contatto	Torniti dorati	UL	ECBT2
Ulteriori dettagli tecnici		Informazioni commerciali	
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Codice EAN13	8015747276016
Resistenza di contatto	≤ 4 mΩ	Classificazione ecl@ss	27440204
Peso	0,19 g	Classificazione ETIM	EC000796
Lunghezza di spelatura conduttori	4 mm	Caratteristiche imballaggio	
		Peso imballo	0,28 kg
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	1000 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747276030
		Lunghezza sottoimballo	75,00 mm
		Altezza sottoimballo	89,00 mm
		Profondità sottoimballo	110,00 mm
		Volume sottoimballo	0,73 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	25 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747276023

Codice articolo

CIFJD 0.5



Disegni da catalogo



CIFJD and CIMJD contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot ø A (mm)	conductors stripping length (mm)
0,08-0,21	0,64	4
0,13-0,33	0,90	4
0,33-0,52	1,12	4
0,52-0,75	1,12	4

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.