

Codice articolo

CKF 03 RY



Frutto presa, serie CK RY, connessione con morsetto a vite, 3 poli + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "21.21", per applicazioni fino a 180°C



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Poliparafenilensolfuro (PPS)
Serie	CK RY	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite		Conforme con esenzioni
Genere	Femmina	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + 	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "21.21"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Per impieghi fino a 180°C	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	10 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	230 - 400 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	cUL	ECBT8
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	Codice EAN13	8015747028028
Sezione AWG	18 - 14	Classificazione ecl@ss	27440205
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	210,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	Altezza imballo	200,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Profondità imballo	130,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso imballo	3,31 kg
Resistenza di contatto	≤ 2 mΩ	Volume imballo	5,46 dm ³
Peso	15,00 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +180°C	Quantità imballo	200 pz
Lunghezza di spelatura conduttori	6 mm	Codice EAN13 imballo	8015747028035
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Altezza sottoimballo	35,00 mm
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Profondità sottoimballo	113,00 mm
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Peso sottoimballo	0,66 kg
		Volume sottoimballo	0,78 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747028042

Codice articolo

CKF 03 RY



Disegni da catalogo




contacts side (front view)



Derating curves

CK...RY 03 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.