

Codice articolo

CKMD 04



Frutto spina, serie CK, connessione con morsetto a vite, 4 poli + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "21.21"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CK	Altri materiali	Contatti: lega di rame Guarnizione: NBR
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio		Conforme con esenzioni
N. poli	4 poli +	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza "21.21"	China RoHs - EFUP	50
Dati tecnici		Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Corrente	10 A	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Tensione	230 - 400 V	Approvazioni / Normative	
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Grado inquinamento	3	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	UL	ECBT2
Sezione conduttore	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	18 - 14	Codice EAN13	8015747028387
Tipo contatto	Torniti dorati	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Caratteristiche secondo EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	Lunghezza imballo	210,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Altezza imballo	200,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Profondità imballo	130,00 mm
Resistenza di contatto	≤ 2 mΩ	Peso imballo	3,13 kg
Peso	14,00 g	Volume imballo	5,46 dm ³
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +100°C	Descrizione imballo	Scatola cartone
Lunghezza di spelatura conduttori	6 mm	Quantità imballo	200 pz
Grado autoestinguenza UL 94	V-1	Codice EAN13 imballo	8015747028394
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
Coppia di serraggio vite di terra	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Altezza sottoimballo	35,00 mm
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Profondità sottoimballo	113,00 mm
		Peso sottoimballo	0,63 kg
		Volume sottoimballo	0,78 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747028400

Codice articolo

CKMD 04



Disegni da catalogo




contacts side (front view)



Derating curves

CKD 04 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.