

Codice articolo
CKSF 03



Frutto presa, serie CKS, connessione con morsetto a molla, 3 poli + PE, 10 A 400 V 4 kV 3, grandezza "21.21"



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CKS	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a molla	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	3 poli + 	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	Grandezza "21.21"	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	10 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	400 V	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Grado inquinamento	3	UL	ECBT2
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	cUL	ECBT8
Sezione conduttore	0,14 mm ² - 2,50 mm ²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	26 - 14	Codice EAN13	8015747164399
Tipo contatto	Torniti argentati	Caratteristiche imballaggio	
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Lunghezza imballo	210,00 mm
Ulteriori dettagli tecnici		Altezza imballo	200,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Profondità imballo	130,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso imballo	3,18 kg
Resistenza di contatto	≤ 3 mΩ	Volume imballo	5,46 dm ³
Peso	15,00 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Quantità imballo	200 pz
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3; 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Codice EAN13 imballo	8015747164474
		Lunghezza sottoimballo	197,00 mm
		Altezza sottoimballo	35,00 mm
		Profondità sottoimballo	113,00 mm
		Peso sottoimballo	0,64 kg
		Volume sottoimballo	0,78 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747164481

Codice articolo


CKSF 03



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo



Note


Frutti CKS:

- caratteristiche secondo EN 61984: (10A 400V 4kV 3)
- per conduttori sezione: 0,14 ÷ 2,5 mm² (AWG 26 ÷ 14)
- per conduttori preparati con bussola crimpata, sezione utile: fino a 1,5 mm² (AWG 16)
- accoppiabili a frutti CK
- per la portata di corrente ammissibile vedere sezione curve di carico frutti
- resistenza di isolamento: > 10 GOhm
- limiti di temperatura ambiente: -40 °C ... +125 °C
- realizzati in resina termoplastica autoestinguente UL 94 V0
- durata meccanica: > 500 cicli
- resistenza di contatto: < 1 mOhm

- lunghezza di spelatura conduttori: 9...11 mm
- Custodie impiegabili: grandezza "21.21"
- isolanti CK/MK
- metalliche CKA/MKA
- per ambienti aggressivi CKAW/MKAW
- EMC CKAS/MKAS
- IP68 CGK/MGK

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

Connessione con morsetto a molla



Ingresso cavi da retro frutto per un più agevole cablaggio.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.