

Codice articolo

# CNLZ 06 PV



Connettore completo, serie CNZ, composto da 2 frutti con connessione con morsetto a vite 6 poli + PE, e custodia da parete con 1 leva e custodia mobile con ingresso cavo verticale

| Descrizione prodotto                          |                                                                                            | Proprietà dei materiali            |                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                          | Connettore completo                                                                        | <b>Colore</b>                      | Grigio RAL 7040                                            |
| <b>Serie</b>                                  | CNZ                                                                                        |                                    | Conforme con esenzioni                                     |
| <b>Tipo connessione</b>                       | Connessione con morsetto a vite                                                            | <b>Conformità RoHs</b>             | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Grandezza</b>                              | Grandezza "44.27"                                                                          | <b>China RoHs - EFUP</b>           | 50                                                         |
| <b>N. poli</b>                                | 6 poli +  | <b>Sostanze REACH SVHC</b>         | Si<br>Piombo                                               |
| <b>Ingresso cavo</b>                          | Pg16                                                                                       | <b>Codice SCIP</b>                 | A54fce24-f9c5-479f-a7e4-adb75fec7abe                       |
| <b>Specifica</b>                              | Custodia da parete con 1 leva e custodia mobile con ingresso cavo verticale                | <b>Approvazioni / Normative</b>    |                                                            |
| <b>Dati tecnici</b>                           |                                                                                            | <b>Normativa di riferimento</b>    | EN 61984:2009-06                                           |
| <b>Corrente</b>                               | 16 A                                                                                       | <b>Certificazioni</b>              | EAC                                                        |
| <b>Tensione</b>                               | 500 V                                                                                      | <b>Informazioni commerciali</b>    |                                                            |
| <b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b> | 6 kV                                                                                       | <b>Codice EAN13</b>                | 8015747118989                                              |
| <b>Grado inquinamento</b>                     | 3                                                                                          | <b>Caratteristiche imballaggio</b> |                                                            |
| <b>Sezione conduttore</b>                     | 0,50 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>                                                | <b>Lunghezza imballo</b>           | 325,00 mm                                                  |
| <b>Sezione AWG</b>                            | 20 - 14                                                                                    | <b>Altezza imballo</b>             | 280,00 mm                                                  |
| <b>Tipo contatto</b>                          | Torniti argentati                                                                          | <b>Profondità imballo</b>          | 315,00 mm                                                  |
| <b>Grado di protezione IP</b>                 | IP65 / IP66 / IP69                                                                         | <b>Peso imballo</b>                | 8,20 kg                                                    |
| <b>Ulteriori dettagli tecnici</b>             |                                                                                            | <b>Volume imballo</b>              | 28,67 dm <sup>3</sup>                                      |
| <b>Peso</b>                                   | 394,00 g                                                                                   | <b>Descrizione imballo</b>         | Scatola cartone                                            |
|                                               |                                                                                            | <b>Quantità imballo</b>            | 20 pz                                                      |
|                                               |                                                                                            | <b>Codice EAN13 imballo</b>        | 8015747119054                                              |
|                                               |                                                                                            | <b>Peso sottoimballo</b>           | 0,41 kg                                                    |
|                                               |                                                                                            | <b>Descrizione sottoimballo</b>    | Sacchetto                                                  |
|                                               |                                                                                            | <b>Quantità sottoimballo</b>       | 1 pz                                                       |
|                                               |                                                                                            | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b>   | 8015747223737                                              |

Codice articolo

# CNLZ 06 PV



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---

### California Proposition 65 Information



#### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---