

Codice articolo

CNZ 16 PO



Connettore completo, serie CNZ, composto da 2 frutti con connessione con morsetto a vite 16 poli + PE, e custodia da parete con 2 leve e custodia mobile con ingresso cavo orizzontale

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Connettore completo	Colore	Grigio RAL 7040
Serie	CNZ		Conforme con esenzioni
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza "77.27"	China RoHS - EFUP	50
N. poli	16 poli + 	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Ingresso cavo	M25/32	Codice SCIP	A54fce24-f9c5-479f-a7e4-adb75fec7abe
Specifica	Custodia da parete con 2 leve e custodia mobile con ingresso cavo orizzontale	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	16 A	Certificazioni	EAC
Tensione	500 V	Informazioni commerciali	
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Codice EAN13	8015747118637
Grado inquinamento	3	Caratteristiche imballaggio	
Sezione conduttore	0,50 mm ² - 2,50 mm ²	Lunghezza imballo	320,00 mm
Sezione AWG	20 - 14	Altezza imballo	310,00 mm
Tipo contatto	Torniti argentati	Profondità imballo	345,00 mm
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69	Peso imballo	8,50 kg
Ulteriori dettagli tecnici		Volume imballo	34,22 dm ³
Peso	403,00 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	20 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747118682
		Peso sottoimballo	0,43 kg
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747189460

Codice articolo

CNZ 16 PO



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
