

Codice articolo

# CNZ 24 IV



Connettore completo, serie CNZ, composto da 2 frutti con connessione con morsetto a vite 24 poli + PE, e custodia da incasso con 2 leve e custodia mobile con ingresso cavo verticale

|   |   |                                    |  |
|---|---|------------------------------------|--|
| <b>Descrizione prodotto</b>                   |   | <b>Proprietà dei materiali</b>     |  |
| <b>Tipo prodotto</b>                          | Connettore completo   | <b>Colore</b>                      | Grigio RAL 7040  |
| <b>Serie</b>                                  | CNZ   |                                    | Conforme con esenzioni                                     |
| <b>Tipo connessione</b>                       | Connessione con morsetto a vite   | <b>Conformità RoHS</b>             | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Grandezza</b>                              | Grandezza 104.27  | <b>China RoHS - EFUP</b>           | 50   |
| <b>N. poli</b>                                | 24 poli +  | <b>Sostanze REACH SVHC</b>         | Si<br>Piombo   |
| <b>Ingresso cavo</b>                          | Pg21  | <b>Codice SCIP</b>                 | A54fce24-f9c5-479f-a7e4-adb75fec7abe                       |
| <b>Specifica</b>                              | Custodia da incasso con 2 leve e custodia mobile con ingresso cavo verticale                | <b>Approvazioni / Normative</b>    |  |
| <b>Dati tecnici</b>                           |   | <b>Normativa di riferimento</b>    | EN 61984:2009-06   |
| <b>Corrente</b>                               | 16 A  | <b>Certificazioni</b>              | EAC  |
| <b>Tensione</b>                               | 500 V   | <b>Informazioni commerciali</b>    |  |
| <b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b> | 6 kV  | <b>Codice EAN13</b>                | 8015747118767  |
| <b>Grado inquinamento</b>                     | 3   | <b>Caratteristiche imballaggio</b> |  |
| <b>Sezione conduttore</b>                     | 0,50 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>   | <b>Lunghezza imballo</b>           | 320,00 mm  |
| <b>Sezione AWG</b>                            | 20 - 14   | <b>Altezza imballo</b>             | 310,00 mm  |
| <b>Tipo contatto</b>                          | Torniti argentati   | <b>Profondità imballo</b>          | 345,00 mm  |
| <b>Grado di protezione IP</b>                 | IP65 / IP66 / IP69  | <b>Peso imballo</b>                | 12,20 kg   |
| <b>Ulteriori dettagli tecnici</b>             |   | <b>Volume imballo</b>              | 34,22 dm <sup>3</sup>                                      |
| <b>Peso</b>                                   | 580,00 g  | <b>Descrizione imballo</b>         | Scatola cartone  |
|   |   | <b>Quantità imballo</b>            | 20 pz  |
|   |   | <b>Codice EAN13 imballo</b>        | 8015747118859  |
|   |   | <b>Peso sottoimballo</b>           | 0,61 kg  |
|   |   | <b>Descrizione sottoimballo</b>    | Sacchetto  |
|   |   | <b>Quantità sottoimballo</b>       | 1 pz   |
|   |   | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b>   | 8015747224062  |

Codice articolo

# CNZ 24 IV



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---