

Codice articolo

# CX 01 BCF



Frutto presa modulare, serie Mixo Bus, coassiale, 1 polo, 16 A 50 V 0,8 kV 3, schermato

| Descrizione prodotto                          |                                                      | Proprietà dei materiali            |                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                          | Frutto modulare                                      | <b>Materiale principale</b>        | Policarbonato        |
| <b>Serie</b>                                  | Mixo Bus                                             | <b>Colore</b>                      | Grigio RAL 7032      |
| <b>Tipo connessione</b>                       | Coassiale                                            | <b>Conformità RoHs</b>             | Conforme             |
| <b>Genere</b>                                 | Femmina                                              | <b>China RoHs - EFUP</b>           | E                    |
| <b>N. poli</b>                                | 1 polo                                               | <b>Sostanze REACH SVHC</b>         | No                   |
| <b>Specifica</b>                              | Schermato                                            | <b>Approvazioni / Normative</b>    |                      |
| <b>Dati tecnici</b>                           |                                                      | <b>Normativa di riferimento</b>    | EN 61984:2009-06     |
| <b>Corrente</b>                               | 16 A                                                 | <b>Certificazioni</b>              | CSA, CQC, DNV, EAC   |
| <b>Tensione</b>                               | 50 V                                                 | <b>UL</b>                          | ECBT2                |
| <b>Tensione nominale di tenuta ad impulso</b> | 0,8 kV                                               | <b>cUL</b>                         | ECBT8                |
| <b>Grado inquinamento</b>                     | 3                                                    | <b>Informazioni commerciali</b>    |                      |
| <b>Tensione nominale secondo UL/CSA</b>       | 50 V                                                 | <b>Codice EAN13</b>                | 8015747178334        |
| <b>Grado di protezione IP</b>                 | IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia | <b>Classificazione ecl@ss</b>      | 27440205             |
| <b>Ulteriori dettagli tecnici</b>             |                                                      | <b>Classificazione ETIM</b>        | EC000438             |
| <b>Resistenza d'isolamento</b>                | $\geq 10 \text{ G}\Omega$                            | <b>Caratteristiche imballaggio</b> |                      |
| <b>Resistenza di contatto</b>                 | $\leq 1 \text{ m}\Omega$                             | <b>Peso imballo</b>                | 0,30 kg              |
| <b>Peso</b>                                   | 30,00 g                                              | <b>Descrizione imballo</b>         | Scatola cartone      |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b>    | -40°C ... +85°C                                      | <b>Quantità imballo</b>            | 10 pz                |
|                                               |                                                      | <b>Codice EAN13 imballo</b>        | 8015747178372        |
|                                               |                                                      | <b>Lunghezza sottoimballo</b>      | 185,00 mm            |
|                                               |                                                      | <b>Altezza sottoimballo</b>        | 40,00 mm             |
|                                               |                                                      | <b>Profondità sottoimballo</b>     | 155,00 mm            |
|                                               |                                                      | <b>Peso sottoimballo</b>           | 0,03 kg              |
|                                               |                                                      | <b>Volume sottoimballo</b>         | 1,15 dm <sup>3</sup> |
|                                               |                                                      | <b>Descrizione sottoimballo</b>    | Sacchetto            |
|                                               |                                                      | <b>Quantità sottoimballo</b>       | 1 pz                 |
|                                               |                                                      | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b>   | 8015747178389        |

Codice articolo

# CX 01 BCF



---

## Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

---

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---