### Codice articolo

## CX 01 BCM





Frutto spina modulare, serie Mixo Bus, coassiale, 1 polo, 16 A 50 V 0,8 kV 3, schermato

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Frutto modulare
Serie	Mixo Bus
Tipo connessione	Coassiale
Genere	Maschio
N. poli	1 polo
Specifica	Schermato
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	50 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV
Grado inquinamento	3
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia
Ulteriori dettagli tecnici	
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ
Resistenza di contatto	$\leq 1 \text{ m}\Omega$
Peso	28,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C +85°C

Proprietà dei materiali	
Materiale principale	Policarbonato
Colore	Grigio RAL 7032
Conformità RoHs	Conforme
China RoHs - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Certificazioni	CSA, CQC, DNV, EAC
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747178341
Classificazione ecl@ss	27440205
Classificazione ETIM	EC000438
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	112,00 mm
Altezza imballo	95,00 mm
Profondità imballo	117,00 mm
Peso imballo	0,30 kg
Volume imballo	1,24 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	10 pz
Codice EAN13 imballo	10 pz 8015747178358
•	•
Codice EAN13 imballo	8015747178358
Codice EAN13 imballo Peso sottoimballo	8015747178358 0,03 kg

#### Codice articolo

# CX 01 BCM



#### Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.