

Codice articolo

CX 01 BM



Frutto spina modulare, serie Mixo Bus, coassiale, 1 polo, 10 A 50 V 0,8 kV 3, schermato

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato
Serie	Mixo Bus	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Coassiale	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Maschio	China RoHs - EFUP	E
N. poli	1 polo	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Schermato	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	10 A	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, EAC
Tensione	50 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V	Codice EAN13	8015747137232
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ecl@ss	27440205
Ulteriori dettagli tecnici		Classificazione ETIM	EC000438
Resistenza d'isolamento	$\geq 10 \text{ G}\Omega$	Caratteristiche imballaggio	
Resistenza di contatto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$	Peso imballo	0,30 kg
Peso	26,00 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +85°C	Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747137294
		Lunghezza sottoimballo	185,00 mm
		Altezza sottoimballo	40,00 mm
		Profondità sottoimballo	155,00 mm
		Peso sottoimballo	0,03 kg
		Volume sottoimballo	1,15 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747137300


Codice articolo

CX 01 BM




Disegni da catalogo

CX 01 BF



CX 01 BM



Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.