

Codice articolo

CX 08 BF



Frutto presa modulare, serie Mixo Bus,
coassiale, 8 poli, 5 A 50 V 0,8 kV 3, schermato


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto modulare	Materiale principale	Policarbonato
Serie	Mixo Bus	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Coassiale	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	E
N. poli	8 poli	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Schermato	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Corrente	5 A	Certificazioni	CSA, DNV, BV
Tensione	50 V	UL	ECBT2
Tensione nominale di tenuta ad impulso	0,8 kV	cUL	ECBT8
Grado inquinamento	3	Informazioni commerciali	
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V	Codice EAN13	8015747176620
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia	Classificazione ecl@ss	27440205
Ulteriori dettagli tecnici		Classificazione ETIM	EC000438
Resistenza d'isolamento	$\geq 10 \text{ G}\Omega$	Caratteristiche imballaggio	
Resistenza di contatto	$\leq 4 \text{ m}\Omega$	Peso imballo	0,29 kg
Peso	24,00 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C ... +85°C	Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747176651
		Lunghezza sottoimballo	185,00 mm
		Altezza sottoimballo	40,00 mm
		Profondità sottoimballo	155,00 mm
		Peso sottoimballo	0,03 kg
		Volume sottoimballo	1,15 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747176668

Codice articolo

CX 08 BF



Disegni da catalogo



Note

Frutti modulari Standard:

-una volta combinati con contatti standard e telai standard (CX ... TF/M) devono essere a loro volta montati in custodie tradizionali o sui supporti per pannelli COB (entrambi fino a 500 accoppiamenti).

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.