

Codice articolo

JCNZ 16 IO



Connettore completo, serie JNZ, composto da 2 frutti con connessione con morsetto a vite 16 poli + PE, e custodia da incasso con 2 leve e custodia mobile con ingresso cavo orizzontale

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Connettore completo	Colore	Grigio RAL 7040
Serie	JNZ		Conforme con esenzioni
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza "77.27"	China RoHs - EFUP	50
N. poli	16 poli + $\oplus$	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Ingresso cavo	Pg21	Codice SCIP	A54fce24-f9c5-479f-a7e4-adb75fec7abe
Specifica	Custodia da incasso con 2 leve e custodia mobile con ingresso cavo orizzontale	Informazioni commerciali	
Dati tecnici		Codice EAN13	8015747165907
Corrente	16 A	Caratteristiche imballaggio	
Tensione	500 V	Lunghezza imballo	320,00 mm
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Altezza imballo	310,00 mm
Grado inquinamento	3	Profondità imballo	345,00 mm
Sezione conduttore	0,50 mm ² - 4,00 mm ²	Peso imballo	10,40 kg
Sezione AWG	20 - 12	Volume imballo	34,22 dm ³
Tipo contatto	Torniti stagnati	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado di protezione IP	IP66	Quantità imballo	20 pz
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13 imballo	8015747166201
Caratteristiche secondo EN 61984	16 A 500 V 6 kV 3	Peso sottoimballo	0,52 kg
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Descrizione sottoimballo	Sacchetto
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Quantità sottoimballo	1 pz
Peso	469,50 g	Codice EAN13 sottoimballo	8015747223966
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C		
Lunghezza di spelatura conduttori	7 mm		

Codice articolo

JCNZ 16 IO



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
