

Codice articolo

KI 1694 IB6



Presa con interruttore di blocco, serie IB6, 3 poli + PE, 9 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
Serie	KI...IB6		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + 	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	9	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB	Sostanze REACH SVHC	Sì
Ingresso cavo	M25		Piombo
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm	Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	200 ÷ 250 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66	Codice EAN13	8015747199476
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.000,00 g	Lunghezza imballo	520,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	305,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Profondità imballo	490,00 mm
		Peso imballo	17,40 kg
		Volume imballo	77,71 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	15 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747233163
		Lunghezza sottoimballo	270,00 mm
		Altezza sottoimballo	125,00 mm
		Profondità sottoimballo	120,00 mm
		Peso sottoimballo	1,16 kg
		Volume sottoimballo	4,05 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747233170

Codice articolo

KI 1694 IB6



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
 - Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
 - Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
 - Cablaggi interni eseguiti in fabbrica
 - Ingresso cavi con foro filettato metrico
 - Interruttore serie "ZG" con portata 32A
 - Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
 - Manopola di manovra lucchettabile
 - Vano con portafusibili sezionabili (fusibili esclusi) 10 x 38 mm (versioni da 16A e 32A) o 22 x 58 mm (versione da 63A) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto
-