

Codice articolo

KI 3263 IB6



Presa con interruttore di blocco, serie IB6, 2 poli + PE, 6 h (blu), 32 A, 200 ÷ 250 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
Serie	KI...IB6		Conforme con esenzioni
N. poli	2 poli + 	Conformità RoHS	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	114x228 fissaggio tavolette FC xx41 TB	Sostanze REACH SVHC	Sì
Ingresso cavo	M25		Piombo
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm	Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	200 ÷ 250 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66	Codice EAN13	8015747085090
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.190,00 g	Lunghezza imballo	560,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Altezza imballo	330,00 mm
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Profondità imballo	270,00 mm
		Peso imballo	9,52 kg
		Volume imballo	49,90 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	8 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747086363
		Lunghezza sottoimballo	270,00 mm
		Altezza sottoimballo	125,00 mm
		Profondità sottoimballo	120,00 mm
		Peso sottoimballo	1,19 kg
		Volume sottoimballo	4,05 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747127592

KI .. IB6 interlocked socket-outlets with fuse carrier

- Compliant with EN 60309-1, 2 e 4
- Enclosures and inserts in insulating self-extinguishing thermoplastic material, RAL 7035 grey
- 16A and 32A types with spring lid
- Factory installed internal wiring
- Cable entry with threaded metric opening
- "ZF" series switch, with 32A rating
- Mechanical interlock that prevents:
 - the switch from being turned on without the plug inserted and the plug from being removed while the switch is on
- Lockable switch
- Compartment with sectionable fuse carrier, 10,3 x 38 mm, (fuses not supplied) and clear inspection panel openable only when the switch is off.

16A
IP66 degree of protection

32A
IP66 degree of protection

Poles	Frequency Hz	Voltage V	Earthing contact position n	Part No.	Colour	Part No.	Colour
2P+Ⓢ	50 and 60	100 + 130	4	KI 1643 IB6	Yellow	KI 3243 IB6	Yellow
	50 and 60	200 + 250	6	KI 1663 IB6	Blue	KI 3263 IB6	Blue
	50 and 60	380 + 415	9	KI 1693 IB6	Red	KI 3293 IB6	Red
	50 and 60	480 + 500	7	KI 1673 IB6	Black	KI 3273 IB6	Black
	50 and 60	ins. transformer	12	KI 16123 IB6	a.v.	KI 32123 IB6	a.v.
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1623 IB6	a.v.	KI 3223 IB6	a.v.
	c.c.	> 50 + 250	3	KI 1633 IB6	a.v.	KI 3233 IB6	a.v.
3P+Ⓢ	50 and 60	100 + 130	4	KI 1644 IB6	Yellow	KI 3244 IB6	Yellow
	50 and 60	200 + 250	9	KI 1694 IB6	Blue	KI 3294 IB6	Blue
	50 and 60	380 + 415	6	KI 1664 IB6	Red	KI 3264 IB6	Red
	60	440 + 460	11	KI 16114 IB6	Black	KI 32114 IB6	Black
	50 and 60	480 + 500	7	KI 1674 IB6	Black	KI 3274 IB6	Black
	50	380	3	KI 1634 IB6	Red	KI 3234 IB6	Red
	60	440	3	KI 1634 IB6	Red	KI 3234 IB6	Red
	100 + 300	> 50	10	KI 16104 IB6	a.v.	KI 32104 IB6	a.v.
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1624 IB6	a.v.	KI 3224 IB6	a.v.
						KI 3245 IB6	Yellow
3P+N+Ⓢ	50 and 60	57/100 + 75/130	4	KI 1645 IB6	Yellow	KI 3245 IB6	Yellow
	50 and 60	120/208 + 144/250	9	KI 1695 IB6	Blue	KI 3295 IB6	Blue
	50 and 60	200/346 + 240/415	6	KI 1665 IB6	Red	KI 3265 IB6	Red
	50 and 60	277/480 + 288/500	7	KI 1675 IB6	Black	KI 3275 IB6	Black
	60	250/440 + 265/460	11	KI 16115 IB6	Black	KI 32115 IB6	Black
	50	220/380	3	KI 1635 IB6	Red	KI 3235 IB6	Red
	60	250/440	3	KI 1635 IB6	Red	KI 3235 IB6	Red
	> 300 + 500	> 50	2	KI 1625 IB6	a.v.	KI 3225 IB6	a.v.

Legend
A.V. = Colour according to voltage
*) Green may be used together with the colour of the operating range for frequencies above 60 Hz and up to a maximum of 500 Hz

Rated current Fuse carrier type
16A 10 x 38

Dimensions in mm

poles	A
16A 2P+Ⓢ	252
16A 3P+Ⓢ	252
16A 3P+N+Ⓢ	252
32A 2P+Ⓢ	260
32A 3P+Ⓢ	260
32A 3P+N+Ⓢ	260

Dimensions indicated are not binding and may be changed without prior notice.

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
- Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
- Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
- Cablaggi interni eseguiti in fabbrica

- Ingresso cavi con foro filettato metrico
- Interruttore serie "ZG" con portata 32A
- Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso
- Manopola di manovra lucchettabile
- Vano con portafusibili sezionabili (fusibili esclusi) 10 x 38 mm (versioni da 16A e 32A) o 22 x 58 mm (versione da 63A) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto

