Codice articolo

KI 6363 IB6

Presa con interruttore di blocco, serie IB6, 2 poli + PE, 6 h (blu), 63 A, 200 ÷ 250 V, portafusibile sezionabile 22 x 58 mm

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presa con interruttore di blocco
Serie	KI...IB6
N. poli	2 poli + ⏚
Riferimento orario	6
Grandezza	143x343 fissaggio tavolette FC xx53 TB
Ingresso cavo	M40
Specifica	Portafusibile sezionabile 22 x 58 mm
Dati tecnici	
Corrente	63 A
Tensione	200 ÷ 250 V
Grado di protezione IP	IP66
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	4.300,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C
Grado di protezione IK (urti)	IK10

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747200554
Caratteristiche imballaggio	
Peso imballo	4,30 kg
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	1 pz
Codice EAN13 imballo	8015747200561
Lunghezza sottoimballo	150,00 mm
Altezza sottoimballo	188,00 mm
Profondità sottoimballo	430,00 mm
Peso sottoimballo	4,30 kg
Volume sottoimballo	12,13 dm^3
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	1 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747200578

Codice articolo

KI 6363 IB6

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1, 2 e 4
- Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035
- Tipi da 16A e 32A con coperchietto a baionetta
- Cablaggi interni eseguiti in fabbrica
- Ingresso cavi con foro filettato metrico
- Interruttore serie "ZG" con portata 32A
- Dispositivo di interblocco che impedisce: la chiusura dell’interruttore a spina estratta, l’estrazione della spina ad interruttore chiuso
- Manopola di manovra lucchettabile
- Vano con portafusibili sezionabili (fusibili esclusi) 10 x 38 mm (versioni da 16A e 32A) o 22 x 58 mm (versione da 63A) e sportello di ispezione trasparente, apribile solo ad interruttore aperto