

Codice articolo

MAPN 06 L32



Custodia da parete, serie LS-TYPE, con 1 leva, ingresso cavo M32, grandezza "44.27", alta


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia da parete	Altri materiali	Leva: Poliammide (PA) Guarnizione: NBR
Serie	LS-TYPE	Colore	Nero RAL 9005
Tipo chiusura	Con 1 leva	Conformità RoHs	Conforme
Grandezza	Grandezza "44.27"	China RoHs - EFUP	E
Ingresso cavo	Con ingresso cavo M32	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Alta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Certificazioni	DNV, BV
Grado di protezione IP	IP65	UL	ECBT2
Ulteriori dettagli tecnici		cUL	ECBT8
Peso	300,00 g	Informazioni commerciali	
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Codice EAN13	8015747163118
		Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza imballo		475,00 mm	
Altezza imballo		200,00 mm	
Profondità imballo		150,00 mm	
Peso imballo		3,20 kg	
Volume imballo		14,25 dm³	
Descrizione imballo		Scatola cartone	
Quantità imballo		10 pz	
Codice EAN13 imballo		8015747248778	
Peso sottoimballo		1,60 kg	
Descrizione sottoimballo		Termoretraibile	
Quantità sottoimballo		5 pz	
Codice EAN13 sottoimballo		8015747187640	

Codice articolo

MAPN 06 L32



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

CH..N - MA, MF..N enclosures

size "44.27"

LS-TYPE version

inserts:

CDD	24 poles + Ⓢ	59 *
CQE	10 poles + Ⓢ	80 *
CSH	6 poles + Ⓢ	88 *
CCE	6 poles + Ⓢ	94 *
CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + Ⓢ 95 and 106 *	118 *
CSS	6 poles + Ⓢ	126 *
CTE, CTSE **)	6 poles + Ⓢ	126 *
MIXO	2 modules	160+195 *

insert centre distance: 44 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

housings with single lever

hoods with 2 pegs

part no.

entry

M

part no.

entry

M

description

part no.

entry

M

bulkhead mounting housing, with lever

CHIN 06 L

surface mounting housing, high construction, with lever

MAPN 06 L32

32

with pegs, side entry

with pegs, side entry, high construction

with pegs, top entry

with pegs, top entry, high construction

**)

only in the CHIN 06 L enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

ø 4.5

52

70

32

35

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

ENCLOSURE

dimensions shown are not binding

and may be changed without notice

dimensions in mm

CHIN 06 L

MAPN 06 L32

dimensions in mm

MFON 06 L25

MFVN 06 L25

MHON 06 L25

MHVN 06 L25

4