

Codice articolo

MAPN 24.32



Custodia da parete, serie LS-TYPE, con 2 leve, ingresso cavo M32, grandezza "104.27", alta


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia da parete	Altri materiali	Leva: Poliammide (PA) Guarnizione: NBR
Serie	LS-TYPE	Colore	Nero RAL 9005
Tipo chiusura	Con 2 leve	Conformità RoHS	Conforme
Grandezza	Grandezza 104.27	China RoHS - EFUP	E
Ingresso cavo	Con ingresso cavo M32	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Alta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Certificazioni	DNV, BV
Grado di protezione IP	IP65	UL	ECBT2
Ulteriori dettagli tecnici		cUL	ECBT8
Peso		Informazioni commerciali	
Peso	444,00 g	Codice EAN13	8015747163149
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza imballo	305,00 mm		
Altezza imballo	180,00 mm		
Profondità imballo	275,00 mm		
Peso imballo	4,96 kg		
Volume imballo	15,10 dm ³		
Descrizione imballo	Scatola cartone		
Quantità imballo	10 pz		
Codice EAN13 imballo	8015747250207		
Peso sottoimballo	2,48 kg		
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile		
Quantità sottoimballo	5 pz		
Codice EAN13 sottoimballo	8015747187671		

Codice articolo

MAPN 24.32



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

CH..N - MA, MF..N enclosures

size "104.27"

LS-TYPE version

inserts:

CD	64 poles + @	51+53 *
CT, CTS **)	64 poles + @	57 *
CDD	108 poles + @	64+66 *
CDE	46 poles + @	83+85 *
CSH	24 poles + @	91+93 *
CCE	24 poles + @	100+104 *
CNE, CSE, JCNE, JCSE	24 poles + @	101 and 109 *
CSS	24 poles + @	122+123 *
CTE, CTSE **)	24 poles + @	129 *
CMSE	10+2 (aux) poles + @	139 *
CMCE	10+2 (aux) poles + @	138 *
CX	4/8 poles + @	155 *
MIXO	6 modules	160+195 *

insert centre distance: 104 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

housings with double lever

part no.

entry

M

CHIN 24

MAPN 24.32

32

hoods with 4 pegs

part no.

entry

M

MHON 24.32

MFON 24.32

MHVN 24.32

MFVN 24.32

32

32

32

32

description

bulkhead mounting housing, with 2 levers

surface mounting housing, high construction, with 2 levers

with pegs, side entry

with pegs, side entry, high construction

with pegs, side entry

with pegs, side entry, high construction

** only in the CHIN 24 enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

Ø 4.5

112

130

32

35

156,5

130

142,5

58

32

45,5

29

6

MAPN 24.32

156,5

132

144

58

45

57

81

4

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

EN 50001

EN 60529

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

10

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.