

Codice articolo

MFVN 06 L25



Custodia mobile, serie LS-TYPE, con 2 piolini, ingresso cavo verticale M25 senza adattatore, grandezza "44.27", alta


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Colore	Nero RAL 9005
Serie	LS-TYPE	Conformità RoHs	Conforme
Tipo chiusura	Con 2 piolini	China RoHs - EFUP	E
Grandezza	Grandezza "44.27"	Sostanze REACH SVHC	No
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale M25	Approvazioni / Normative	
Specifica	Alta	Certificazioni	DNV, BV
Dati tecnici		UL	ECBT2
Grado di protezione IP	IP65	cUL	ECBT8
Ulteriori dettagli tecnici		Informazioni commerciali	
Peso	0,50 g	Codice EAN13	8015747163163
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza imballo		175,00 mm	
Altezza imballo		195,00 mm	
Profondità imballo		260,00 mm	
Volume imballo		8,87 dm ³	
Descrizione imballo		Scatola cartone	
Quantità imballo		20 pz	
Codice EAN13 imballo		8015747187763	
Descrizione sottoimballo		Termoretraibile	
Quantità sottoimballo		5 pz	
Codice EAN13 sottoimballo		8015747187770	

Codice articolo

MFVN 06 L25



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

CH..N - MA, MF..N enclosures

size "44.27"

LS-TYPE version

inserts:

CDD	24 poles + Ⓢ	59 *
CQE	10 poles + Ⓢ	80 *
CSH	6 poles + Ⓢ	88 *
CCE	6 poles + Ⓢ	94 *
CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + Ⓢ 95 and 106 *	118 *
CSS	6 poles + Ⓢ	126 *
CTE, CTSE **)	6 poles + Ⓢ	126 *
MIXO	2 modules	160+195 *

insert centre distance: 44 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

housings with single lever

hoods with 2 pegs

part no.

entry

M

part no.

entry

M

description

part no.

entry

M

bulkhead mounting housing, with lever

CHIN 06 L

surface mounting housing, high construction, with lever

MAPN 06 L32

32

with pegs, side entry

with pegs, side entry, high construction

with pegs, top entry

with pegs, top entry, high construction

**) only in the CHIN 06 L enclosure

panel cut-out for bulkhead mounting housing in mm

ø 4.5

52

70

32

35

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

ENCLOSURE

dimensions shown are not binding

and may be changed without notice

dimensions in mm

CHIN 06 L

75

62.5

29

70

82.5

32

45.5

MAPN 06 L32

75

62.5

74

70

82

45

57

dimensions in mm

MFON 06 L25

M25

72

60

43

MFVN 06 L25

M25

72

60

43

MHON 06 L25

M25

47

60

43

MHVN 06 L25

M25

53

60

43

4

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.