

Codice articolo

MFVN 06 LG25



Custodia mobile, serie LS-TYPE, con 1 leva, ingresso cavo verticale M25 senza adattatore, grandezza "44.27", alta


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Altri materiali	Leva: Poliammide (PA) Guarnizione: NBR
Serie	LS-TYPE	Colore	Nero RAL 9005
Tipo chiusura	Con 1 leva	Conformità RoHs	Conforme
Grandezza	Grandezza "44.27"	China RoHs - EFUP	E
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale M25	Sostanze REACH SVHC	No
Specifica	Alta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Certificazioni	DNV, BV
Grado di protezione IP	IP65	UL	ECBT2
Ulteriori dettagli tecnici		cUL	ECBT8
Peso	170,00 g	Informazioni commerciali	
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Codice EAN13	8015747187398
		Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
		Caratteristiche imballaggio	
		Peso sottoimballo	0,85 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747188180

Codice articolo

MFVN 06 LG25



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

CH..N - MF..N enclosures

size "44.27"

LS-TYPE version

inserts:

CDD	24 poles + @	59 *
CQE	10 poles + @	80 *
CSH	6 poles + @	88 *
CCE	6 poles + @	94 *
CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + @ 95 and 103 *	
CSS	6 poles + @	118 *
MIXO	2 modules	160+195 *

insert centre distance: 44 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

hoods with 2 pegs

covers

description	part no.	entry M	part no.
with lever and gasket, top entry with lever and gasket, top entry, high construction	MHVN 06 LG25 MFVN 06 LG25	25 25	
covers with pegs covers with lever			CHCN 06 L CHCN 06 LG

dimensions in mm

MHVN 06 LG25

MFVN 06 LG25

dimensions in mm

CHCN 06 L

CHCN 06 LG

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

dimensions shown are not binding
and may be changed without notice

5

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.