

Codice articolo

MHVN 06 LG25



Custodia mobile, serie LS-TYPE, con 1 leva, ingresso cavo verticale M25, grandezza "44.27"


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Altri materiali	Leva: Poliammide (PA) Guarnizione: NBR
Serie	LS-TYPE	Colore	Nero RAL 9005
Tipo chiusura	Con 1 leva	Conformità RoHs	Conforme
Grandezza	Grandezza "44.27"	China RoHs - EFUP	E
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale M25	Sostanze REACH SVHC	No
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Grado di protezione IP	IP65	Certificazioni	DNV, BV
Ulteriori dettagli tecnici		UL	ECBT2
Peso	124,00 g	cUL	ECBT8
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Informazioni commerciali	
		Codice EAN13	8015747194341
		Classificazione ecl@ss	27440202
		Classificazione ETIM	EC000437
Caratteristiche imballaggio			
		Peso sottoimballo	0,62 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747194358

Codice articolo

MHVN 06 LG25



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

CH..N - MF..N enclosures

size "44.27"

LS-TYPE version

inserts:

CDD	24 poles + @	59 *
CQE	10 poles + @	80 *
CSH	6 poles + @	88 *
CCE	6 poles + @	94 *
CNE, CSE, JONE, JCSE	6 poles + @ 95 and 103 *	118 *
CSS	6 poles + @	118 *
MIXO	2 modules	160+195 *

insert centre distance: 44 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

hoods with 2 pegs




covers




description	part no.	entry M	part no.
with lever and gasket, top entry	MHVN 06 LG25	25	CHCN 06 L
with lever and gasket, top entry, high construction	MFVN 06 LG25	25	CHCN 06 LG
covers with pegs			
covers with lever			

dimensions in mm

MHVN 06 LG25



MFVN 06 LG25




dimensions in mm

CHCN 06 L



CHCN 06 LG



- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

5

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.