

Codice articolo

MHVN 16 G32



Custodia mobile, serie LS-TYPE, con 2 leve,
ingresso cavo verticale M32, grandezza
"77.27"

Descrizione prodotto

Tipo prodotto	Custodia mobile
Serie	LS-TYPE
Tipo chiusura	Con 2 leve
Grandezza	Grandezza "77.27"
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale M32

Dati tecnici

Grado di protezione IP	IP65
-------------------------------	------

Ulteriori dettagli tecnici

Peso	186,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C

Proprietà dei materiali

Altri materiali	Leva: Poliammide (PA) Guarnizione: NBR
Colore	Nero RAL 9005
Conformità RoHS	Conforme
China RoHS - EFUP	E
Sostanze REACH SVHC	No

Approvazioni / Normative

Certificazioni	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8

Informazioni commerciali

Codice EAN13	8015747194389
Classificazione ecl@ss	27440202
Classificazione ETIM	EC000437

Caratteristiche imballaggio


Lunghezza imballo	150,00 mm
Altezza imballo	160,00 mm
Profondità imballo	300,00 mm
Peso imballo	1,87 kg
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747302975
Peso sottoimballo	0,94 kg
Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
Quantità sottoimballo	5 pz
Codice EAN13 sottoimballo	8015747194396

Codice articolo

MHVN 16 G32



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo

CH..N - MF..N enclosures

size "77.27"

LS-TYPE version

inserts:

CD	40 poles + @	49+52 *
CDD	72 poles + @	62+65 *
CQE	32 poles + @	82+84 *
CSH	16 poles + @	90+92 *
CCE	16 poles + @	98+102 *
CNE, CSE, JONE, JCSE	16 poles + @	99 and 108 *
CSS	16 poles + @	120+122 *
CMSE	6+2 (aux) poles + @	137 *
CMCE	6+2 (aux) poles + @	130 *
CP	6 poles + @	149+150 *
CX	6/36 e 12/2 poles + @	152+153 *
CX	4/0 e 4/2 poles + @	154 *
MIXO	4 modules	160+195 *

insert centre distance: 77,5 x 27 mm

* refer to catalogue page CN.12

hoods with 4 pegs

covers

description	part no.	entry M	part no.
with 2 levers and gasket, top entry	MHVN 16 G32	32	CHCN 16
with 2 levers and gasket, top entry, high construction	MFVN 16 G32	32	CHCN 16 G
cover with pegs			
cover with 2 levers			

dimensions in mm

MHVN 16 G32

MFVN 16 G32

dimensions in mm

CHCN 16

CHCN 16 G

- kiln powder coating with RAL 9005 black epoxy polyester powder

- RAL 9005 black self-extinguishing thermoplastic locking lever (spare lever page 12)

IP65

dimensions shown are not binding and may be changed without notice

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.