

Codice articolo

MLAV 16 G32



Custodia mobile, serie IL-BRID, con 2 leve,
ingresso cavo verticale M32, grandezza
"77.27", alta

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Custodia mobile	Altri materiali	Leva: Poliammide (PA) e anima in acciaio inox Guarnizione: Gomma
Serie	IL-BRID	Colore	Grigio RAL 7040
Tipo chiusura	Con 2 leve	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Grandezza	Grandezza "77.27"	China RoHs - EFUP	50
Ingresso cavo	Ingresso cavo verticale con adattatore M32	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Alta	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Certificazioni	DNV
Grado di protezione IP	IP65 / IP66 / IP69	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747288019
Peso	344,00 g	Classificazione ecl@ss	27440202
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+125°C	Classificazione ETIM	EC000437
		Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	255,00 mm
		Altezza imballo	150,00 mm
		Profondità imballo	300,00 mm
		Peso imballo	3,71 kg
		Volume imballo	11,48 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747191913
		Peso sottoimballo	1,86 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747038744

Codice articolo

MLAV 16 G32



Disegni da catalogo

