Codice articolo

PB 32002 PI





Presa da incasso, serie PLUSO, 2 poli, 32 A, 20 ÷ 25 V, dritta

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presa Da incasso
Serie	PBPI, PLUSO
N. poli	2 poli
Riferimento orario	Sr.
Specifica	Dritta
Dati tecnici	
Corrente	32 A
Tensione	20 ÷ 25 V
Grado di protezione IP	IP44
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	96,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C +40°C

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, lilla RAL 4001
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Approvazioni / Normative	
lormativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
nformazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747061759
Caratteristiche imballaggio	
unghezza imballo.	195,00 mm
Altezza imballo	135,00 mm
Profondità imballo	155,00 mm
Peso imballo	1,09 kg
/olume imballo	4,08 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747221665


Codice articolo


PB 32002 PI




Disegni da catalogo

(16/32A) PB... PI







Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035
- Colore coperchietto a molla distintivo della tensione di impiego e frequenza
- Tipi da parete PB...PP, entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi da incasso PB...PI, flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi mobili PB...PV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati a richiesta
- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)