### Codice articolo

# PB 32102 PP





Presa da parete, serie PLUSO, 2 poli, 10 h (bianco), 32 A, 20  $\div$  50 V

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Presa Da parete
Serie	PBPP, PLUSO
N. poli	2 poli
Riferimento orario	10
Dati tecnici	
Corrente	32 A
Tensione	20 - 50 V
Grado di protezione IP	IP44
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	169,00 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C +40°C

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010
	Conforme con esenzioni
Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747062251
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	208,00 mm
Altezza imballo	140,00 mm
Profondità imballo	290,00 mm
Peso imballo	1,89 kg
Volume imballo	8,44 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747062268


### Codice articolo


## PB 32102 PP




### Disegni da catalogo

(16 / 32A) PB ...PP







### Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

con passafilo

- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- Contatti nichelati a richiesta
- Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Corpo colore grigio RAL 7035
- Colore coperchietto a molla distintivo della tensione di impiego e frequenza
- Tipi da parete PB...PP, entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi da incasso PB...PI, flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi mobili PB...PV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata