

Codice articolo

PB 32122 SV



Spina mobile, serie PLUSO, 2 poli, 12 h
(bianco), 32 A, 40 ÷ 50 V


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Mobile	Colore	Grigio RAL 7035, bianco RAL 9010
Serie	PB...SV, PLUSO	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	2 poli	China RoHS - EFUP	50
Riferimento orario	12	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Corrente	32 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	40 ÷ 50 V	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Grado di protezione IP	IP44	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		Codice EAN13	8015747062541
Peso	107,00 g	Caratteristiche imballaggio	
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Lunghezza imballo	220,00 mm
		Altezza imballo	130,00 mm
		Profondità imballo	240,00 mm
		Peso sottoimballo	1,07 kg
		Descrizione sottoimballo	Scatola cartone
		Quantità sottoimballo	10 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747062558

Codice articolo

PB 32122 SV



Disegni da catalogo
(16 / 32A) PB ... SV



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

-
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
 - Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente
 - Corpo colore grigio RAL 7035
 - Colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego e frequenza
 - Tipi da parete PB...SM, entrata dall'alto con passafilo avvitato (sostituibile con pressacavo)
 - Tipi mobili PB...SV, collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo
 - Serraggio conduttori con viti imperdibili
 - Contatti nichelati a richiesta
 - Grado di protezione IP44 (CEI EN 60529)
-