

Codice articolo

# PE 1643 PV



Presca mobile, serie PLUSO, 2 poli + PE, 4 h (giallo), 16 A, 100 ÷ 130 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Presca Mobile	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, giallo RAL 1021
<b>Serie</b>	PE...PV, PLUSO	<b>Conformità RoHs</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Tipo connessione</b>	Connessione con morsetto a vite	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>N. poli</b>	2 poli + 	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Sì Piombo
<b>Riferimento orario</b>	4	<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Tensione</b>	100 ÷ 130 V	Informazioni commerciali	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP44	<b>Codice EAN13</b>	8015747063814
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	135,00 g	<b>Lunghezza imballo</b>	208,00 mm
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Altezza imballo</b>	140,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	290,00 mm
		<b>Peso sottoimballo</b>	1,35 kg
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità sottoimballo</b>	10 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747063821


Codice articolo

# PE 1643 PV



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PV



PE...PV	A	B	Ø min	Ø max	
<b>16A</b> 2P+⊕	157,5	68	7	17	
	3P+⊕	164,5	76	7	17
	3P+N+⊕	183,5	83	9	22
<b>32A</b> 2P+⊕	200,5	87	9	22	
	3P+⊕	200,5	87	9	22
	3P+N+⊕	200,5	91	9	22

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.