Codice articolo

PE 1664 SI

Spina da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto	
Tipo prodotto	Spina Da incasso
Serie	PE...SI, PLUSO
N. poli	3 poli + ⏚
Riferimento orario	6
Grandezza	Interasse fissaggio prese 52 x 60mm
Dati tecnici	
Corrente	16 A
Tensione	380 ÷ 415 V
Grado di protezione IP	IP44
Ulteriori dettagli tecnici	
Peso	134,70 g
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C

Proprietà dei materiali	
Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
China RoHs - EFUP	50
Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Approvazioni / Normative	
Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Informazioni commerciali	
Codice EAN13	8015747064699
Caratteristiche imballaggio	
Lunghezza imballo	208,00 mm
Altezza imballo	140,00 mm
Profondità imballo	290,00 mm
Peso imballo	1,58 kg
Volume imballo	8,44 dm³
Descrizione imballo	Scatola cartone
Quantità imballo	10 pz
Codice EAN13 imballo	8015747064705

Codice articolo

PE 1664 SI

Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... SI



PE ... SI		A	B	C	D	E	F	G	X	Y
16A	2P+⏚	65	82	126	81	41	43	21,5	52	60
	3P+⏚	65	82	126	81	47	43	21,5	52	60
	3P+N+⏚	90	100	146	93	54	60	27,5	77	85
32A	2P+⏚	90	100	160	101	55	60	27,5	77	85
	3P+⏚	90	100	160	101	55	60	27,5	77	85
	3P+N+⏚	90	100	160	106	62	60	27,5	77	85

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...SI (IP44), corpo colore grigio RAL 7035, colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego
- Tipi PEW...SI (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)