

Codice articolo

PE 32104 PI



Presa da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 10 h (verde), 32 A, > 50 V, inclinata

| Descrizione prodotto | | Proprietà dei materiali | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo prodotto | Presa Da incasso | Colore | Grigio RAL 7035, verde RAL 6017 |
| Serie | PE...PI, PLUSO | Conformità RoHs | Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| N. poli | 3 poli +  | China RoHs - EFUP | 50 |
| Riferimento orario | 10 | Sostanze REACH SVHC | Sì Piombo |
| Specifica | Inclinate | Codice SCIP | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Dati tecnici | | Approvazioni / Normative | |
| Corrente | 32 A | Normativa di riferimento | EN 60309-1 e -2 |
| Tensione | > 50 V | Informazioni commerciali | |
| Grado di protezione IP | IP44 | Codice EAN13 | 8015747065849 |
| Ulteriori dettagli tecnici | | Caratteristiche imballaggio | |
| Peso | 195,00 g | Lunghezza imballo | 330,00 mm |
| Temperature di esercizio (min, max) | -25°C ... +40°C | Altezza imballo | 175,00 mm |
| | | Profondità imballo | 295,00 mm |
| | | Peso imballo | 2,31 kg |
| | | Volume imballo | 17,04 dm ³ |
| | | Descrizione imballo | Scatola cartone |
| | | Quantità imballo | 10 pz |
| | | Codice EAN13 imballo | 8015747065856 |


Codice articolo

PE 32104 PI



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PE ... PI



| PE ... PI | A | B | C | D | E | F | G | H | X | Y |
|-----------------|----|-----|-----|----|----|----|----|------|----|----|
| 16A 2P+⊕ | 64 | 82 | 82 | 38 | 46 | 52 | 62 | 30 | 52 | 60 |
| | 64 | 82 | 82 | 42 | 47 | 57 | 65 | 28 | 52 | 60 |
| | 92 | 100 | 100 | 43 | 47 | 66 | 78 | 37,5 | 77 | 85 |
| 32A 2P+⊕ | 92 | 100 | 100 | 40 | 55 | 68 | 76 | 35,5 | 77 | 85 |
| | 92 | 100 | 100 | 40 | 55 | 68 | 76 | 35,5 | 77 | 85 |
| | 92 | 102 | 102 | 43 | 55 | 74 | 86 | 39,5 | 77 | 85 |

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo della tensione di impiego
- Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
- Tipi PE...PI (IP44), coperchietto semplice a molla
- Tipi PEW...PI (IP67), coperchietto a molla con ghiera e guarnizione
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)