

Codice articolo

# PEW 12564 SI



Spina da incasso, serie PLUSO, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 125 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Spina Da incasso	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	PEW...SI, PLUSO	<b>Conformità RoHS</b>	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>N. poli</b>	3 poli +	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
Dati tecnici		<b>Codice SCIP</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Corrente</b>	125 A	Approvazioni / Normative	
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1 e -2
<b>Grado di protezione IP</b>	IP67	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Codice EAN13</b>	8015747070454
<b>Peso</b>	1.212,00 g	Caratteristiche imballaggio	
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Lunghezza imballo</b>	245,00 mm
		<b>Altezza imballo</b>	165,00 mm
		<b>Profondità imballo</b>	215,00 mm
		<b>Peso imballo</b>	3,20 kg
		<b>Volume imballo</b>	8,69 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	2 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747070461

Codice articolo

# PEW 12564 SI



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- 
- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
  - Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
  - Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento
  - Tipi PE...SI (IP44), corpo colore grigio RAL 7035, colore imbocco della spina distintivo della tensione di impiego
  - Tipi PEW...SI (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego
  - Serraggio conduttori con viti imperdibili
  - 63A, 125A: con contatto pilota
  - Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
  - Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)
-