

Codice articolo

PEW 3265 SM



Spina da parete, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 32 A, 380 ÷ 415 V

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Da parete	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	PEW...SM, PLUSO	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHs - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	32 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Tensione	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP67	Codice EAN13	8015747075664
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	492,00 g	Peso imballo	5,50 kg
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Volume imballo	36,36 dm³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747075671


Codice articolo

PEW 3265 SM



Disegni da catalogo

(16 / 32A) PEW ... SM



PEW ... SM		A	B	C	D	E	F	X	Y	Pg Ø
16A	2P+⊕	75	115	144	126	19	35	65	105	16
	3P+⊕	75	115	144	134	19	35	65	105	16
	3P+N+⊕	100	130	164	145	22	42	85	115	21
32A	2P+⊕	100	130	178	154	22	42	85	115	21
	3P+⊕	100	130	178	154	22	42	85	115	21
	3P+N+⊕	100	130	178	160	22	42	85	115	21

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente
- Tipi PE...SM (IP44), colore corpo distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con passacavo avvitato (sostituibile con pressacavo)
- Tipi PEW...SM (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, entrata dall'alto con pressacavo
- Serraggio conduttori con viti imperdibili
- 63A, 125A: con contatto pilota
- Contatti nichelati, a richiesta su 16A e 32A (di serie su 63A e 125A). Il codice articolo dei prodotti con contatti nichelati (alveoli delle prese, spinotti delle spine) si ottiene aggiungendo la lettera "N" nel precodice del corrispondente prodotto standard, es.: PE diventa PEN, PEW diventa PEWN
- 125A: complete di morsettiera per ammassaggio cavi in arrivo, già collegata alla presa
- Grado di protezione IP44 e IP67 (CEI EN 60529)