

Codice articolo

# PK 1663 PB5



Presa con interruttore di blocco, serie PK, 2 poli + PE, 6 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, portafusibile E16



Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Presa con interruttore di blocco	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7035, blu RAL 5015
<b>Serie</b>	PK..PB5		Conforme con esenzioni
<b>N. poli</b>	2 poli +	<b>Conformità RoHS</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Specifica</b>	Portafusibile E16	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
Dati tecnici		<b>Codice SCIP</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
<b>Corrente</b>	16 A	Approvazioni / Normative	
<b>Tensione</b>	200 ÷ 250 V	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Grado di protezione IP</b>	IP55	Informazioni commerciali	
Ulteriori dettagli tecnici		<b>Codice EAN13</b>	8015747080170
<b>Peso</b>	1.657,00 g	Caratteristiche imballaggio	
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Peso imballo</b>	16,97 kg
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10	<b>Volume imballo</b>	52,36 dm <sup>3</sup>
		<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
		<b>Quantità imballo</b>	9 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747106221
		<b>Peso sottoimballo</b>	1,89 kg
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Termoretraibile
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747080194

Codice articolo

# PK 1663 PB5



Disegni da catalogo



	<b>A</b>
<b>2P+⊕</b>	260
<b>3P+⊕</b>	260
<b>3P+N+⊕</b>	270

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.