

Codice articolo

SIPW 1665 SI



Spina da incasso, serie PLUSO, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 16 A, 200/346 ÷ 240/415 V, con invertitore di fase

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Spina Da incasso	Colore	Grigio RAL 7035, rosso RAL 3000
Serie	SIPW...SI, PLUSO	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	China RoHS - EFUP	50
N. poli	3 poli + neutro + 	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Riferimento orario	6	Codice SCIP	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Specifica	Con invertitore di fase	Approvazioni / Normative	
Dati tecnici		Normativa di riferimento	EN 60309-1 e -2
Corrente	16 A	Informazioni commerciali	
Tensione	200/346 ÷ 240/415 V	Codice EAN13	8015747083973
Grado di protezione IP	IP67	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	330,00 mm
Peso	222,00 g	Altezza imballo	175,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	295,00 mm
		Peso imballo	2,53 kg
		Volume imballo	17,04 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747083980

Codice articolo


SIPW 1665 SI



Disegni da catalogo


Disegni da catalogo

SIP ... SI



	A	B	C
16A	146	93	54
32A	160	106	62

SIPW ... SI



	A	B	C	D
16A	146	99	86	54
32A	160	113	100	62

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

- Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2
- Corpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguento
- Tipi SIP... (IP44), corpo colore rosso (distintivo della tensione di impiego), entrata con passacavo

- Tipi SIP...SV (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035
- tipi SIPW... (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, ghiera colore rosso (distintivo della tensione di impiego), entrata con pressacavo
- Tipi SIPW...SV (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, con colore distintivo della tensione di impiego, posizione contatto diverso da h 6 a richiesta
- Dispositivo incorporato per inversione di fase, manovrabile con semplice cacciavite

- Serraggio conduttori con viti imperdibili
 - Tipi SIP/SIPW...SM/SI: contatti nichelati a richiesta
 - Tipi SIPW...SV HEAVY DUTY: contatti nichelati a richiesta
-