

Codice articolo

# SQE 3263



Presa con interruttore di blocco, serie SQE, 2 poli + PE, 6 h (blu), 32 A, 200 ÷ 250 V, senza portafusibili


| Descrizione prodotto                       |                                                                                            | Proprietà dei materiali          |                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo prodotto</b>                       | Preso con interruttore di blocco                                                           | <b>Colore</b>                    | Grigio RAL 7035, blu RAL 5015                              |
| <b>Serie</b>                               | SQE                                                                                        |                                  | Conforme con esenzioni                                     |
| <b>N. poli</b>                             | 2 poli +  | <b>Conformità RoHS</b>           | 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo |
| <b>Riferimento orario</b>                  | 6                                                                                          | <b>China RoHS - EFUP</b>         | 50                                                         |
| <b>Grandezza</b>                           | Interasse fissaggio prese 88 x 230mm                                                       | <b>Sostanze REACH SVHC</b>       | Sì<br>Piombo                                               |
| <b>Specifica</b>                           | Senza portafusibili                                                                        | <b>Codice SCIP</b>               | Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d                       |
| Dati tecnici                               |                                                                                            | Approvazioni / Normative         |                                                            |
| <b>Corrente</b>                            | 32 A                                                                                       | <b>Normativa di riferimento</b>  | EN 60309-1, -2 e -4                                        |
| <b>Tensione</b>                            | 200 ÷ 250 V                                                                                | Informazioni commerciali         |                                                            |
| <b>Grado di protezione IP</b>              | IP44                                                                                       | <b>Codice EAN13</b>              | 8015747086585                                              |
| Ulteriori dettagli tecnici                 |                                                                                            | Caratteristiche imballaggio      |                                                            |
| <b>Peso</b>                                | 554,00 g                                                                                   | <b>Lunghezza imballo</b>         | 380,00 mm                                                  |
| <b>Temperature di esercizio (min, max)</b> | -25°C ... +40°C                                                                            | <b>Altezza imballo</b>           | 250,00 mm                                                  |
| <b>Grado di protezione IK (urti)</b>       | IK08                                                                                       | <b>Profondità imballo</b>        | 295,00 mm                                                  |
|                                            |                                                                                            | <b>Peso imballo</b>              | 5,49 kg                                                    |
|                                            |                                                                                            | <b>Volume imballo</b>            | 28,03 dm³                                                  |
|                                            |                                                                                            | <b>Descrizione imballo</b>       | Scatola cartone                                            |
|                                            |                                                                                            | <b>Quantità imballo</b>          | 9 pz                                                       |
|                                            |                                                                                            | <b>Codice EAN13 imballo</b>      | 8015747086592                                              |
|                                            |                                                                                            | <b>Peso sottoimballo</b>         | 0,61 kg                                                    |
|                                            |                                                                                            | <b>Descrizione sottoimballo</b>  | Termoretraibile                                            |
|                                            |                                                                                            | <b>Quantità sottoimballo</b>     | 1 pz                                                       |
|                                            |                                                                                            | <b>Codice EAN13 sottoimballo</b> | 8015747086608                                              |

Codice articolo


# SQE 3263



Disegni da catalogo



Disegni da catalogo



## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.