

Codice articolo

TM 12564 IH



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 125 A, 380 ÷ 415 V, portafusibile NH00, con scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	TM...IH		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Portafusibili NH00 Con scatola base	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Corrente	125 A	Informazioni commerciali	
Tensione	380 ÷ 415 V	Codice EAN13	8015747251006
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	630,00 mm
Peso	9.770,00 g	Altezza imballo	300,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	280,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0 (frutto presa), V-2 (involucro)	Peso imballo	11,30 kg
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Volume imballo	52,92 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	1 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747262194

Codice articolo

TM 12564 IH



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
