

Codice articolo

TM 12565 SP



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + N + PE, 6 h (rosso), 125 A, 380 ÷ 415 V, senza portafusibili, con scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
Serie	TM..SP/KSP		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + neutro + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	6	China RoHs - EFUP	50
Specifica	Senza portafusibili Con scatola base	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Corrente	125 A	Informazioni commerciali	
Tensione	380 ÷ 415 V	Codice EAN13	8015747238731
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	630,00 mm
Peso	9.110,00 g	Altezza imballo	300,00 mm
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Profondità imballo	280,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0 (frutto presa), V-2 (involucro)	Peso imballo	10,64 kg
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Volume imballo	52,92 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	1 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747259033

Codice articolo

TM 12565 SP



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
