

Codice articolo

# TM 1664 SPX



Presa con interruttore di blocco, serie TM ATEX, 3 poli + PE, 6 h (rosso), 16 A, 380 ÷ 415 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm, con scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
<b>Tipo prodotto</b>	Presca con interruttore di blocco	<b>Colore</b>	Grigio RAL 7012, rosso RAL 3000
<b>Serie</b>	TM ATEX		Conforme con esenzioni
<b>N. poli</b>	3 poli + 	<b>Conformità RoHs</b>	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
<b>Riferimento orario</b>	6	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Grandezza</b>	114 x 255 mm dima di fissaggio, per fissaggio in tavoletta TM xx45 TB	<b>Sostanze REACH SVHC</b>	Si Piombo
<b>Specifica</b>	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm Con scatola base	<b>Codice SCIP</b>	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
<b>Corrente</b>	16 A	<b>Normativa di riferimento</b>	EN 60309-1, -2 e -4
<b>Tensione</b>	380 ÷ 415 V	Informazioni commerciali	
<b>Grado di protezione IP</b>	IP66 / IP67	<b>Codice EAN13</b>	8015747199018
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
<b>Peso</b>	1,11 g	<b>Volume imballo</b>	52,36 dm <sup>3</sup>
<b>Temperature di esercizio (min, max)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Descrizione imballo</b>	Scatola cartone
<b>Grado di protezione IK (urti)</b>	IK10	<b>Quantità imballo</b>	9 pz
		<b>Codice EAN13 imballo</b>	8015747199025
		<b>Descrizione sottoimballo</b>	Termoretraibile
		<b>Quantità sottoimballo</b>	1 pz
		<b>Codice EAN13 sottoimballo</b>	8015747199032

Codice articolo

**TM 1664 SPX**



---

## Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

---