

Codice articolo

TM 1694 IS



Presa con interruttore di blocco, serie TM, 3 poli + PE, 9 h (blu), 16 A, 200 ÷ 250 V, portafusibile sezionabile 10 x 38 mm, con scatola base

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Preso con interruttore di blocco	Colore	Grigio RAL 7012, blu RAL 5015
Serie	TM.. IS/KIS		Conforme con esenzioni
N. poli	3 poli + 	Conformità RoHs	6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Riferimento orario	9	China RoHs - EFUP	50
Grandezza	115 x 450 x 18 mm	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Specifica	Portafusibile sezionabile 10 x 38 mm Con scatola base	Codice SCIP	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 60309-1, -2 e -4
Tensione	200 ÷ 250 V	Informazioni commerciali	
Grado di protezione IP	IP66 / IP67	Codice EAN13	8015747090506
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Peso	1.590,00 g	Peso imballo	14,31 kg
Temperature di esercizio (min, max)	-25°C ... +40°C	Volume imballo	52,36 dm³
Grado autoestinguenza UL 94	V-2	Descrizione imballo	Scatola cartone
Grado di protezione IK (urti)	IK10	Quantità imballo	9 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747115933
		Peso sottoimballo	1,59 kg
		Descrizione sottoimballo	Termoretraibile
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747107105

Codice articolo

TM 1694 IS



Disegni da catalogo



Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.